



ARENA PANELS

Application

Le système Arena Panels a été développé spécifiquement pour une utilisation sur des sites de travail temporaires pour faciliter le trafic lourd. En outre, il est également destiné à une utilisation dans les stades ou sur des sites à grande échelle pour permettre un équipement lourd ou un l'accueil d'un grand public.

La construction robuste en aluminium et la répartition de la charge optimale permettent de résister aux charges les plus lourdes. Ce système convient à la perfection pour les piétons et il est suffisamment léger pour être installé à la main.

Propriétés

Chaque panneau est assemblé aux panneaux adjacents de tous les côtés à l'aide de connecteurs spéciaux. De cette façon, nous créons une surface complètement plane et nous assurons une répartition optimale de la charge. Ce système est muni de boulons à tête fraisée et d'une surface texturée afin d'éviter de glisser en cas de pluie. De plus, les Arena Panels peuvent parfaitement être assemblés à nos autres systèmes.

La pose des panneaux

Les panneaux sont suffisamment légers pour être installés à la main. L'utilisation d'un chariot élévateur facilite le travail.

Nous fournissons un géotextile en guise de sous-couche si le sol est particulièrement vulnérable et pour protéger nos panneaux contre la saleté.

Nous assurons le transport. Si vous le souhaitez, nous assurons également le placement, l'enlèvement et le nettoyage final.

Livraison

Nos panneaux sont livrés sur des palettes.

Pour charger et décharger le matériel sur place, nous avons besoin d'un chariot élévateur de 4T avec des fourches longues.

Écologique, durable et avantageux

Jusqu'à présent, le bois ou des produits dérivés du bois étaient souvent utilisés aux fins susmentionnées. En utilisant Arena Panels, nous protégeons les ressources naturelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ARENA PANELS

- Les panneaux forment une surface sans soudure
- Poids : 175 kg
- Dimensions : (l x p x h) 1,84 x 3,00 x 0,048 m
- Couleur : gris aluminium
- Matière : aluminium extrudé
- Surface : de texture légère, convenant aux piétons
- Charge maximale : 139 T / m²
- Facile à poser à la main
- Transport : max. 717,6 m² par remorque

